

LOCTITE®

Teroson

Megoldások szélvédőragasztáshoz



H

Henkel Technologies

Szélvédőüveg ragasztó és tömítőanyagok 4 - 7

| | |
|---|---|
| Terostat - 8599 | 4 |
| Terostat - 8597 | 5 |
| Terostat - 8590 | 5 |
| Terostat - Primer 8510 | 6 |
| Terostat - 8525 aktivátor | 6 |
| FL tisztító + hígító | 6 |
| Intenzív szélvédő tisztító | 6 |
| Terodicht - Fekete | 7 |
| Terodicht - Elastik | 7 |
| Loctite 3863 Circuit + | 7 |
| Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet | 7 |
| Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet | 7 |

Adagolóberendezések, eszközök 8 - 12

| | |
|--|----|
| Staku kézi kinyomópisztoly | 8 |
| Professzionális rendszer | 8 |
| Teleszkópos Power Line pisztoly | 8 |
| Multi Press teleszkóppisztoly | 8 |
| Kartuselőmelegítő doboz | 8 |
| Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű) | 8 |
| Primer ecset | 8 |
| Vágóhuzal (csavart-arany) | 8 |
| Huzalbehúzó szerszám Luxus | 9 |
| Kétcsuklós tapadókorongos szerszám | 9 |
| Felső huzaltámaszték Standard | 9 |
| Szerszámotáska Compact 47 | 9 |
| Huzaltartó befogók standard (önzáródó) | 9 |
| Hidegvágó pengék 19 mm | 9 |
| Hidegvágó pengék 25 mm | 9 |
| Hidegvágó pengék 38 mm | 9 |
| Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára | 9 |
| OLFA XL 2 Speciális hosszú kés | 9 |
| OLFA L 1 vágókés | 10 |
| Üvegkaparó szerszám | 10 |
| Csere pengék | 10 |
| Huzal karcolótű (T-nyelű) | 10 |
| Hidegvágó kés csavaros húzónyéllel | 10 |
| Textil szigetelőszalag-ezüst | 10 |
| Oldalsó ablak tartó | 10 |
| PU-kaparó szerszám | 10 |
| Cserélhető véső él 13 mm | 10 |
| Szegély rögzítő szerszám | 10 |
| Hosszú orrú fogó | 11 |
| Fedőszalag eltávolító polipropilén | 11 |
| Csőfogó | 11 |
| Kapcsos kiszedő (hog's foot) | 11 |
| Védőszemüveg UVEX | 11 |

Szerszámok 8-12

| | |
|--|----|
| Belső kárpitozás kapocs kivevő | 11 |
| Speciálisan edzett véső | 11 |
| Kárpitcsík kiemelő (hajlított) | 11 |
| Torziós kulcs | 12 |
| Tisztító túske | 12 |
| Imbuszkulcs | 12 |
| Víztömítés behelyező szerszám 15 mm | 12 |
| Kötél behúzó szerszám | 12 |
| Víztömítés behelyező szerszám 20 mm | 12 |
| Gömbölyű hegyű tágitótúske (rövid) | 12 |
| Műanyag simítókés speciális kialakítás | 12 |

Tisztítás-ápolás 13-14

| | |
|---|----|
| Láthatatlan kesztyű | 13 |
| TeroClean Forte | 13 |
| Teroquick kézmosópaszta | 13 |
| Teroquick adagoló | 13 |
| Loctite 7850 Kéztisztító | 14 |
| Loctite 7855 Kéztisztító fényező- és szerelőmunkásoknak | 14 |

Tartalomjegyzék termék alapján

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----|---------|---|----------|----|
| 106.05 C | Teroclean Forte | 4,5 l | 13 | ZEPK 01 | Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű) | 50 m | 8 |
| 107.15 X | Teroclean Forte szett | Készlet | 13 | ZEPK 02 | Vágóhuzal (csavart-arany) | 22,5 m | 8 |
| 111.00 Q | Terostat - 8600 HMLC | 310 ml | 4 | ZEPK 04 | Huzalbehúzó szerszám Luxus | 10,5 m | 9 |
| 127.37 V | Terostat - 8590 javítókészlet | Készlet | 5 | ZEPK 05 | Felső huzaltámaszték Standard | Darab | 9 |
| 128.79 Z | Terodicht - Elastik | 310 ml | 7 | ZEPK 06 | Huzaltartó befogók Standard | Készlet | 9 |
| 128.91 M | Terodicht - Elastik | 75 ml | 7 | ZEPK 07 | Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára | Darab | 9 |
| 130.52 M | Terostat - 8599 | 310 ml | 4 | ZEPK 08 | Kétcsuklós tapadókorongos szerszám | Darab | 9 |
| 131.17 H | Kartus előmelegítő box | Darab | 8 | ZEPK 09 | Szerszámotáska Compact 47 | Darab | 9 |
| 135.62 R | Terostat - 8597 HLMC javító szett | Készlet | 5 | ZEPK 10 | Hidegvágó pengék 19 mm | Darab | 9 |
| 136.92 H | Terostat - 8590 | 310 ml | 5 | ZEPK 11 | Hidegvágó pengék 25 mm | Darab | 9 |
| 141.84 S | Teleszkópos Power Line pisztoly | Darab | 8 | ZEPK 12 | Hidegvágó pengék 38 mm | Darab | 9 |
| 147.41 Y | Intenzív szélvédő tisztító | 500 ml | 6 | ZEPK 13 | OLFA XL 2 Speciális hosszú kés | Darab | 9 |
| 152.30 E | Terostat - 8597 | 310 ml | 5 | ZEPK 14 | OLFA L 1 Vágókés | Darab | 10 |
| 157.14 F | Teroquick adagoló | Darab | 13 | ZEPK 15 | Huzal karcolótű (T-nyelű) | Darab | 10 |
| 160.95 V | Terostat - aktivátor 8525 | 10 ml | 6 | ZEPK 16 | Textil szigetelőszalag-ezüst | 50 m | 10 |
| 163.15 J | Professzionális rendszer | Darab | 8 | ZEPK 22 | Cserélhető véső él 13 mm | 10 Darab | 10 |
| 164.74 G | Terostat - 8600 2K HMLC | Készlet | 4 | ZEPK 23 | Üvegkaparó szerszám | Darab | 10 |
| 164.75 H | Terostat - 8596 | 310 ml | 5 | ZEPK 24 | Hidegvágó kés | Darab | 10 |
| 165.07 S | Terostat - 8599 javítókészlet | Készlet | 4 | ZEPK 25 | Oldalsó ablaktartó | Készlet | 10 |
| 167.40 W | Teroquick kézmosópaszta | 12,5 l | 13 | ZEPK 26 | Szegély rögzítő szerszám | Darab | 10 |
| 167.51 H | Láthatatlan kesztyű | 600 ml | 13 | ZEPK 27 | Hosszú orrú fogó | Darab | 11 |
| 167.65 Y | Staku kézi adagolópisztoly | Darab | 8 | ZEPK 28 | Csőfogó | Darab | 11 |
| 167.83 S | Terostat - Primer 8517 H Üveg primer | 25 ml | 6 | ZEPK 29 | Védőszemüveg UVEX | Darab | 11 |
| 167.84 T | Terostat - Primer 8517 H Üveg primer | 100 ml | 6 | ZEPK 30 | Speciálisan edzett véső | Darab | 11 |
| 168.83 B | Terostat - 8596 | Készlet | 5 | ZEPK 31 | Fedőszalag eltávolító polipropilén | Darab | 11 |
| 169.19 Q | FL tisztító-hígító | 1000 ml | 6 | ZEPK 32 | Kapocs kiszedő (hog's foot) | Darab | 11 |
| 170.03 G | Terostat - 8597 HMLC | 150 ml | 5 | ZEPK 33 | Belső kárpitozás kapocs kivevő | Készlet | 11 |
| 188.59 Z | Terodicht - Fekete | 310 ml | 7 | ZEPK 34 | Kárpitcsík kiemelő (hajlított) | Darab | 11 |
| 191.93 M | Teroquick kézmosópaszta | 350 ml | 13 | ZEPK 35 | Torx kulcs | Darab | 12 |
| 19437 | Visszapillantótükör ragasztó készlet | 10 Nyl. + 5 gr | 7 | ZEPK 36 | Imbuszkulcs | Darab | 12 |
| 194.88 H | FL tisztító-hígító | 10 L | 6 | ZEPK 37 | PU kaparó szerszám | Darab | 10 |
| 195.51 B | Multi Press teleszkóppisztoly | Darab | 8 | ZEPK 38 | Kötél behúzó szerszám | Darab | 12 |
| 22451 | 7855 Kéztisztító | 400 ml | 14 | ZEPK 39 | Gömbölyű hegyű tágitótúske | Darab | 12 |
| 28813 | Loctite Circuit + | 2 gr | 7 | ZEPK 40 | Tisztító túske | Darab | 12 |
| 29691 | Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet | 5gr+4ml | 7 | ZEPK 41 | Víztömítés behelyező szerszám 15 mm | Darab | 12 |
| 30634 | Loctite 7850 Kéztisztító | 400 ml | 14 | ZEPK 42 | Víztömítés behelyező szerszám 20 mm | Darab | 12 |
| 30640 | Loctite 7850 Kéztisztító | 3 l | 14 | ZEPK 43 | Műanyag simítókés, speciális kialakítás | Darab | 12 |
| 85349 | Csere pengék | 100 Darab | 10 | ZEPK 44 | Műanyag simítókés, standard kialakítás | Darab | 12 |
| 166563 | Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet | 0,5 g | 7 | | | | |
| 13350215 | Primer ecset | 100 Darab | 8 | | | | |

Szélvédő Beragasztása



Terostat - 8600 2K HMLC

Könnyen adagolható kétkomponensű tömitő/ragasztó
A beragasztott szélvédő üzembehelyezhető:

15 perccel ragasztás után légszákkal vagy légszák nélkül tesztelve az amerikai FMVS szabvány alapján (frontális ütközés).

60 perccel ragasztás után és az európai EURO NCAP szabvány szerint tesztelve (64km/óra, 40%-os átfedés)

Jellemzők:

- Alacsony vezetőképesség
- Nagy nyírószilárdság
- Melegen kell adagolni (előmelegítve a kartus előmelegítőben 30 percig)

Alapanyag: Poliuretán

Szín: Fekete

Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törölruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|-----------------|-----------|--------------------|----------|
| Kartus | 310 ml | 12 | 111.00 Q |
| Szett | lásd fent | 1 | 164.74 G |
| Előmelegítő box | | 1 | 131.74H |

*lásd az előmelegítő boxot a 8. oldalon



Terostat - 8599 HMLC

Szupergyor szélvédőragasztó

Passzív biztonság 15 perccel beragasztás után tesztelve. A valódi törésteszt egy légszákos Opel Vectra-n volt elvégezve, ahol a próbabábu viselte a biztonsági övet.

Jellemzők:

- Melegen kell adagolni (előmelegítve a kartus előmelegítőben 15 percig)
- Üzembehelyezési idő: 15 perc légszákkal vagy légszák nélkül
- Üvegezési idő: max. 15 perc

Alapanyag: Poliuretán

Szín: Fekete

Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törölruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|-----------|--------------------|----------|
| Kartus | 310 ml | 12 | 130.52 M |
| Szett | lásd fent | 1 | 165.07 S |

Szélvédő Beragasztása



Terostat-8597 HMLC

Szélvédőragasztó
-gyors-

Üzembehelyezési idő légszák nélkül: 1 óra
Üzembehelyezési idő légszákkal: 2 óra

Jellemzők:

- Egykomponensű poliuretán
- Hidegen kell adagolni
- Üvegezési idő: max. 25 perc

Alapanyag: Poliuretán

Szín: Fekete

Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törölruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|-----------|--------------------|----------|
| Kartus | 310 ml | 12 | 168.79 X |
| Kartus | 150 ml | 12 | 170.03 G |
| Szett | lásd fent | 12 | 135.62 R |



Terostat-8596

Szélvédőragasztó
-általános-

Üzembehelyezési idő légszák nélkül: 2 óra
Üzembehelyezési idő légszákkal: 6 óra

Jellemzők:

- Hidegen kell adagolni
- Üvegezési idő: max. 25 perc

Alapanyag: Poliuretán

Szín: Fekete

Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törölruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|-----------|--------------------|----------|
| Kartus | 310 ml | 12 | 164.75 H |
| Szett | lásd fent | 12 | 168.83 B |



Terostat-Primer-8517 H Üveg primer

Primer szélvédőragasztókhoz
A tapadás és az UV védelem növelése miatt kell használni. Az üvegre ill. a festékre kell adagolni, de a poliuretánra tilos.

- UV védelem
- Tapadás



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Flakon | 25 ml | 12 | 167.83 S |
| Flakon | 100 ml | 10 | 167.84 T |

FL tisztító-hígító

Az univerzális tisztítószer a javítóműhelyben, alkalmas minden felület ragasztás és tömítés előtti és utáni tisztítására valamint műanyag javítás előtti tisztítására.

Hígítóként, az FL tisztító-hígító számos Teroson termékhez alkalmazható.

Az FL tisztító használata előtt a szélvédőt a Szélvédő Tisztítóval le kell takarítani.

- Nem támadja meg a poliuretánt
- Nem támadja meg a festéket



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Flakon | 1 l | 12 | 169.19 Q |
| Fém doboz | 10 l | 1 | 194.88 H |



Terostat-8525 aktivátor

Védőréteggel bevont szélvédők aktiválására szükséges (főleg VW, Skoda, Seat)
Az autótípusokat illetően kérje szervizeink segítségét.

- Régi és új poliuretán közötti tapadást biztosítja.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Flakon | 10 ml | 20 | 160.95 V |

Intenzív szélvédő tisztító

Sokrétűen alkalmazható, intenzív tisztítószer, stabil aktív habbal.

- Alkalmas üvegfelületek foltmentes tisztítására, mint autó ablaküvegek, tükrök, fényszórók stb.
- Maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt, bevonatmaradványokat, nikotin lerakódást, madarak és bogarak okozta szennyeződések.
- Egyszerű kezelés: felhordás után rövid várakozás a tisztítóhatás eléréséig, majd törlés tiszta papírral
- A hab tiszta vízzel is leöblíthető

Bázis: alkoholos/vizes tenzinoldat
Szín: Fehér hab



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Spray | 500 ml | 12 | 147.41 Y |



Terodicht-Fekete

Szélvédőüveg-tömítőanyag gumiba ágyazott szélvédőkhöz, letörölhető

Újonnan behelyezett, gumibeágyazású hátsó és oldalablakok gumi és üveg illetve gumi és karosszéria közötti tömítéséhez.

Terméktulajdonságok:

- Száradás után rugalmas marad
- A szélvédőn és a fényezésen lévő felesleges anyag a Terostat Band segítségével letörölhető
- A tömítendő felületeknek száraznak és tisztának kell lenniük.

Bázis: Butilkaucsuk

Szín: Fekete

Tisztítás: Letörléssel

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Fekete kartus | 310 ml | 12 | 188.59 Z |



Terodicht-Elastik

Szélvédőüveg-tömítőanyag

Ideálisan alkalmazható gumibeágyazású első-, hátsó- és oldalablakoknál.

- Rugalmas marad
- Nagyon stabil
- Vízálló
- Nedves üvegen is jól tapad

Bázis: Műgyanta/szintetikus kaucsuk

Szín: Fekete

Tömítendő felületek tisztítása:
FL tisztító-hígító

Üveg tisztítás: Intenzív szélvédőtisztító + száraz rongy

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Blister * | 75 ml | 12 | 128.91 M |
| Kartus | 310 ml | 12 | 128.79 Z |



*Blister csomagolás (szélvédőtömítő anyag) megjelöléssel



Loctite 3863 Circuit +

Hátsó ablakmelegítő javító készlet
A legegyszerűbb megoldás a szakadt vagy sérült hátsó ablak fűtőszál javítására. Jó vezetőképesség.

- Max. 10 cm szakadásig javítja a fűtőszálakat.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Bliszter | 2 g | 12 | 28813 |

Loctite 150319 Visszapillantótükrök ragasztó készlet Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet

Speciális Loctite készlet a visszapillantótükrök fém talpazatának szélvédőüvegre történő ragasztásához. Kiegyenlíti a különböző hőtágulási együtthatókból eredő eltéréseket, ezért a kitámasztható oldalablakok csuklópántjának és fémfogantyúinak ragasztására is ajánlható.

- Rögzítési idő kb. 30 mperc.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|----------------------|------------|--------------------|----------|
| Készlet (150319) | 0,5 g | 12 | 166563 |
| Készlet (10 javítás) | 5g+10 haló | 12 | 19437 |
| Készlet (319) | 5g/4 ml | 10 | 29691 |

Adagoló szerszámok

Staku kézi kinyomó pisztoly

Valamennyi 150 és 310 ml-es kartus kinyomásához



- Acél/műanyag kivitelben, zárt kartusbefogóval
- Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú, nincs utánfolyás, nem csöpög
- Könnyen karbantartható, tisztítható és javítható

| Alkalmas | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|
| 150/310 ml-es kartusokhoz | darab | 1 | 167.65 Y |

Power Line teleszkóppisztoly

310 ml-es kartusokhoz (lásd 4. oldal bal oszlopát)
Karosszériatömítő, ragasztó-tömítő és szélvédő közvetlen beragasztásához. A teleszkóp mechanizmus biztosítja:

- A tökéletes dugattyúvezetést azaz a dugattyú nem csúszik meg és légbuborékok nem keletkeznek
- Utánfolyás és csöpögés megátolását
- A behorpadt kartusokból is problémamentesen felhordható az anyag
- A kartus 100%-os kiürítését
- Tartozékok: kiszűrőcsap, szerszám az alumínium kartusok felnyitásához

| Alkalmas | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|
| 310/150 ml-es kartusokhoz | darab | 1 | 141.84 S |

Kartuselőmelegítő doboz

- A Terostat-8499 HMLC, a Terostat-8599 310 ml-es kartus előmelegítéséhez.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Doboz | darab | 1 | 131.17 H |

Primer ecset

- A Terostat-8510 üvegprimer és a Terostat-8525 üvegprimer aktivátor felhordására.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | 100db | 1 | 13350215 |

Profi-System

Adagolócsőrfogó

A profi-system egy speciális adagolócsőrből és egy fogóból áll, amely biztosítja a biztonságos és gazdaságos felhasználást.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| darab | - | 1 | 163.15 J |

Multi Press teleszkóppisztoly

310 és 150 ml-es kartusokhoz.

A kartusok felhasználása:

- Beépített nyomáscsökkentő szelep révén automatikus alkalmazkodás a hálózati nyomáshoz
- Tökéletes dugattyúvezetés, azaz a dugattyú nem csúszik meg és légbuborékok nem keletkeznek
- Rövid szerkezet, könnyen kezelhető

Tartozékok: 2 zárócsavar, kiszűrőcsap, szerszám az alumínium kartusok felnyitásához



| Alkalmas | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|
| 300/310 ml-es kartusokhoz | darab | 1 | 195.51 B |

Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)

A legjobb minőségű, szuper kezelt négyzetes huzal. Nagy szakítószilárdságának köszönhetően a legmodernebb, több komponensű ragasztóval is használható



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | 50 m | 1 | ZEPK01 |

Vágóhuzal (csavart-arany)

Ez a speciális csavart huzal kiváló PU szalagvágó tulajdonsággal rendelkezik és a szendvicsüveget törésmentesen távolítja el.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | 22,5 m | 1 | ZEPK02 |

Adagoló szerszámok

Huzalbehúzó szerszám Luxus

A szerszám alkalmas a PU csík átlukasztására, így a problémamentes behúzását biztosítja. Tömör fémszerszám, kiváló minőségű és nagyon tartós.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | 10,5 cm | 1 | ZEPK04 |

Felső huzaltámaszték Standard (támasztó szij nélkül)

Ez a szerszám megkönnyíti és egyben biztonságosabbá teszi a présüveg, ablaküveg speciális vágóhuzalal történő vágását. A felső huzaltámasztéknak hála a vágás a műszerfal részekenél, a tető bélésnél (szemcsés) vagy az A-pillér borításánál (műanyagból készül), horzsolás vagy karcolás nélkül történik és gyors. Ennél a szerszámnál a vágóhuzal a fém szár első részéhez van erősítve hatlapfejű csavarral. Az ütészálló műanyag nyél következtében a szerszám tartós és garantáltan hosszú életű.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | - | 1 | ZEPK05 |

Huzaltartó befogók standard (önzáródó)

A huzalt szilárdan tartó speciális befogók nem engedik, hogy az kihúzódjon. A szerszám használata egyszerű. A kézszerűlés veszélye minimális azáltal, hogy a huzal nem húzható ki vagy szakítható el. A befogók rendkívül ütészálló műanyagból készültek, hosszuk 10,5, szélességük 8 cm.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | - | 2-ből álló készlet | ZEPK06 |

Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára

Megoldja a huzalok összegubancolódásának problémáját a mozgó illetve az egyhelyben történő munkavégzés során is. Az autóüveg beillesztő munkások, akik vágóhuzalal (kerek, arany vagy négyzetes) dolgoznak jól ismerik a huzal letékerésével járó problémákat. A huzal hajlamos összetekeredni vagy összegubancolódni. A fémdobozba maximum 200 m huzal fér.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | 1 | ZEPK07 |

Kétsuklós tapadókorongos szerszám

Ezt a szerszámot speciálisan az autóüvegek behelyezésére tervezték és bármilyen görbületű ablakra beállítható a két csuklós fej segítségével. A gumitárcsák (d= 120 mm) cserélhetőek. Maximális emelőképesség: kb. 80 kg.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Papírdoboz | - | 1 | ZEPK08 |

Szerszámos táska Compact 47

Polipropilénből (PP) készült szerszámos táska. Betétek segítségével a belső tér igény szerint alakítható. 2 fiók tartozik hozzá a kis alkatrészeknek. Kerék vagy vállpánt szerelhető rá. A készlet hét betéttel és elválasztót tartalmaz a belső tér elosztásához. Súly: 4,6 kg; Befogató méretek : 295 x 540 x 300 mm; színe: antracit.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | 1 | ZEPK09 |

Hidegvágó pengék (csere)

Ezek a pengék a hidegvágó késekbe illesznek bele. Speciálisan megedzett penge, amely rendeltetés szerű használat esetén garantáltan sokáig tart.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag doboz | 19 mm | 1 | ZEPK10 |
| Műanyag doboz | 25 mm | 1 | ZEPK11 |
| Papírdoboz | 38 mm | 1 | ZEPK12 |

OLFA XL 2 Speciális hosszú kés

Ennek a rendkívül hosszú késnek a segítségével a nehezen hozzáférhető ragasztó szegélyeket is el lehet vágni. Mivel a nyele hosszú, két kézzel is irányítható a pontos vágás érdekében. (pl. Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202)



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| Bliszter kártya | - | 1 | ZEPK13 |

Adagoló szerszámok

Vágókés OLFA L 1 (18 mm-es penge)



Rendkívül jó minőségű kés. A pozicionáló kerék segítségével minden mélységű vágás beállítható. A penge rögzíthető, nem fog visszacsúszni. (Hossza: 155 mm)

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Blister | - | 1 | ZEPK14 |

Huzal karcolótű (T-nyelű)



Ez a szerszám alkalmas a PU csík átlukasztására a befűzött huzallal. A T-nyél könnyű használatot biztosít. A szerszám rugalmas rugóacélja átlukasztja a PU csíkot közvetlenül az ablak alatt.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | - | 1 | ZEPK15 |

Textil szigetelő szalag (30 mm-es tekercs)



Jó minőségű szigetelőszalag, amely lehetővé teszi a ragasztott üvegből készült első- és hátsó szélvédő zavartalan rögzítését. A szalag a karosszériáról nyom nélkül eltávolítható, és így a festés sem rongálódik.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | 50 m | 1 | ZEPK16 |

PU kaporó szerszám



Cserélhető vésőlél. A poliuretán szegélyek egyenesre vágathatók ezzel a speciálisan tervezett szerszámmal. A 13 mm széles penge még a legkisebb PU maradványt is eltávolítja.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| Blister | - | 1 | ZEPK37 |
| Cserélhető 13 mm-es vésőlél Doboz | 10 | 1 | ZEPK22 |



Üvegkaporó szerszám (luxus kivitel)



Ez a rendkívül minőségű szerszám eltávolítja a ragasztó-cimkéket és a PU maradványt. A kaporóhoz fém vezető tartozik, amely a pengét rögzíti. (Hossza: 16,2 cm)

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------------------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | 1 | ZEPK23 |
| Cserélhető penge Kartondoboz | 100 | 1 | 85349 |

Hidegvágó kés csavaros húzónyéllel



Tömör fém szerszám, alkalmas minden egyrétegű ragasztott szélvédőhöz, hátsó ablakhoz és oldalsó ablakhoz. Minden hidegvágó pengével használható.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | - | 1 | ZEPK24 |

Oldalsó ablaktartó



Lehetővé teszi az oldalsó ablak szabad pozicionálását és elhelyezését, ezáltal az ajtóban lévő mozgó elemek nem karcolják meg az üveget.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag blister | - | készl. 2 db | ZEPK25 |

Szegély rögzítő szerszám



Amellyel elkerülhető, hogy a szegélyek feljőjenek. A szegélyeket nem szabad ragasztószalaggal rögzíteni, mert a ragasztószalag néha megtámadja a festéket és akár le is hozhatja. Ezt a szegélyrögzítőt vákuum alatt tesszük fel. A szárnyas anya meghúzásával nyomás alá helyezzük a szerszám mindkét végét úgy, hogy felfelé irányuló nyomást gyakorolunk a vákuum sapkára, ezáltal a végekre lefelé irányuló nyomás hat. Mindkét végén tömör gumidarab van, amely felfogja az ütést, amikor az üvegre, a karosszériára vagy a szegélyre helyezzük.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | készl. 2 db | ZEPK26 |

Adagoló szerszámok

Hosszú orrú fogó



Hosszú pofa, íves, hajlított jó minőségű szénacélból, krómbevonattal készül, a fej és a csukló edzett acél. A PVC nyélre csúszáságtól bevonat került. Hossza 20 cm.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|-------------|----------|--------------------|----------|
| Kartondoboz | - | 1 | ZEPK27 |

Csőfogó



Rögzítésvédelemmel. Jó minőségű szénacél, a fej és a pofák edzett acélból készülnek. Hosszú csúszócuklóval, amely 7 pozícióba állítható. A nyél sárga PVC bevonattal. Hossza: 240 cm

| Kiszerezés | tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | - | 1 | ZEPK28 |

Védőszemüveg UVEX



- Minden receptre kapható szemüvegre illeszkedik
- Az oldalra nézést nem akadályozza, így tökéletes a 180 fokos térlátás
- Pontosan illeszkedik, nem nyom
- Jól működő, közvetett levegőzés a speciálisan megtervezett keretszáraknak köszönhetően, amelyek tökéletes oldalsó védelmet biztosítanak
- Uvex duo-flex keretszárak 4 lépésben állítható hossz és egy szögbeállítás.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | - | 1 | ZEPK29 |

Speciálisan edzett véső



Speciálisan megtervezett simítóké a víztömítő tárcsák megmunkálására. A nem tökéletesen illeszkedő víztömítés a védőgyűrű sérülése nélkül újból megmunkálható ezzel a speciálisan edzett vésővel.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | 1 | ZEPK30 |

Fedőszalag eltávolító polipropilén



A megfelelő műanyagok speciális kombinációjából létrehozott több-funkciós szerszám. Üveg, műanyag vagy festett karosszéria elemek: bármilyen felületen való munkavégzésre használható.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | - | 1 | ZEPK31 |

Kapocskiszedő (hog's foot)



Alkalmas a kapcsok kiszedésére az ajtó belső kárpitozásánál és az A-pillérnél. Ergonomikusan megtervezett ütészálló műanyag nyélből és a hozzátartozó fémrészből áll, a felső része 45 fokban meg van döntve. Hossza: 24,5 cm

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | 1 | ZEPK32 |

Belső kárpitozás kapocs kivevő Bal és jobb oldalra



Alkalmas a kárpit kapcsok kivételére (pl. Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20). Puha gumival bevont hátú fémből áll, hogy az üveget ne karcolja meg. Hossza: 21.5 cm

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | Készlet | 1 | ZEPK33 |

Kárpitcsík kiemelő (hajlított)



A kárpitcsík kapcsok megkeresésére és a gumival körbevett ablakok kiemelésére szolgál. Alkalmas a kárpit csíkok kiemelésére és a gumival körbevett szélvédő és hátsó ablakprofilok és ablakok kiemelésére. Tömör fém szerszám számos alkalmazásra. Hossza 20 cm.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | 1 | ZEPK34 |

Torziós kulcs



A torziós kulcs a visszapillantótükör és a torziós csavarokkal rögzített további alkatrészek (pl. USA autók) meglazítására alkalmas. Könnyű használata különösen előnyössé teszi. Hossza: 10 cm.

| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | 1 | ZEPK35 |

Imbuszkulcs



A visszapillantó tükörhöz tartozó imbuszcsavarok eltávolítására szolgál (pl. Opel vagy Audi) Tökéletes ajándék a vevők számára (kérésre az ügyfél logójával ellátva is adható). Hossza: 10 cm

| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | 1 | ZEPK36 |

Kötél behúzó szerszám (hosszú)



Ez a megfelelő eszköz a gumiszegéllyel körbevett teherautó ablakok beillesztéséhez. A szerszám nyele ütészálló műanyag beépített fém betéttel. (Kötél hossza: 8 m)

| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | - | 1 | ZEPK38 |

Gömbölyű hegyű tágitótüske (rövid)



Alkalmas a védőgyűrű tisztítására és kiemelésére. A legömbölyített hegynek köszönhetően a gumi és az üvegrészek nem sérülnek. Ütészálló műanyag nyél gömbölyített hegyű fém tágitóval. Hossza: 21 cm

| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | - | 1 | ZEPK39 |

Tisztító tüske



Speciális tüske, amely az egyrétegű biztonsági üveg maradékának eltávolítására szolgál a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiból. Ergonomikus formájú ütészálló műanyag nyél és 90 fokban hajlított fém tüske. Hossza: 21 cm

| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | 1 | ZEPK40 |

Víztömítés behelyező



Kicsi, forrasztott fűzőlyuk, 15 mm
Alkalmas a széles kitöltő víztömítések behelyezésére a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiba. Ergonomikus formájú ütészálló műanyag nyél forrasztott fűzőlyukkal. Alkalmas sarokban való munkavégzésre a fűzőlyuk elforgatása nélkül. Hossza: 22 cm, lyuk 15 mm

| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| - | - | 1 | ZEPK41 |

Víztömítés behelyező



Nagy, forrasztott fűzőlyuk, 20 mm
Alkalmas a széles kitöltő víztömítések behelyezésére a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiba. Ergonomikus formájú ütészálló műanyag nyél forrasztott fűzőlyukkal. Alkalmas sarokban való munkavégzésre a fűzőlyuk elforgatása nélkül. Hossza: 19,5 cm, fűzőlyuk 20 mm

| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Kiszereles |
|------------|----------|--------------------|------------|
| - | - | 1 | ZEPK42 |

Műanyag simító kés



Speciális kialakítás - Standard kialakítás
Használatával elkerülhető a friss festés vagy a gumi megsértése különösen a védőgyűrű széleinek kiemelése során. Szintén alkalmazható PU ragasztócsíkok felrakása vagy kiegyenesítése során.

| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|-----------|--------------------|----------|
| - | Speciális | 1 | ZEPK43 |
| - | Standard | 1 | ZEPK44 |



Láthatatlan kesztyű

Megelőző kézvédőszer a nehezen eltávolítható szennyeződések ellen, mint pl. festékek, ragasztók, alvázvédőanyagok.

Munkakezdés előtt dörzsöljük be a kezünket és 1-2 percig hagyjuk száradni. Ezzel megvédjük a bőrt a szennyeződések behatolásától. Munka után egyszerűen vízzel leöblíthető.



| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Doboz | 500 ml | 12 | 167.51 H |

Teroquick kézmosópaszta

Gyors, alapos kéztisztításra.

- Bőrkímélő
- Nem szemcsés
- A 12,5 l-es kiszereles-hez körömkefe jár



| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Doboz | 350 ml | 10 | 191.93 M |
| Vödör | 12,5 l | 1 | 167.40 W |



TeroClean Forte

Krémhatású kéztisztítógél. Gyorsan, alaposan tisztít és kíméli a bőrt. Mindenfajta műhelyszennyeződést eltávolít, pl.:

- Olajat és zsírt
- Lakkot és festéket
- Alváz és üregvédő anyagokat
- Szélvédőüvegragasztó és poliuretán maradványokat
- Természetes alapú hatóanyagok
- Krémanyag elemei révén bőrápoló hatású
- Dermatológiailag tesztelt
- A speciális mikrodörzsanyag-tartalom miatt nem szárad be



| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Kanna | 4,5 l | 4 | 106.05 C |
| Készlet | | 1 | 107.15 X |

Teroquick adagoló

Praktikus és gazdaságos adagoló a Teroquick kéztisztítóhoz. Utántöltés a 12,5 l-es vödörből

- Úrtartalom: 2,5 l



| Kiszereles | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Darab | - | 1 | 157.14 F |

Tisztítás - Ápolás



Loctite 7850 Kézisztítító

Egyedülálló, természetesen ható kéztisztítító citrushéjből. Biológiailag lebontható. Ásványi olajat és petróleumpáratot nem tartalmaz. Természetes habkórtartalma révén különösen nagy a tisztítóhatása. Kellemes és természetes illatot kölcsönöz a kéznek.



- Természetes tisztítóhatás
- Vízzel is használható
- Biológiailag lebontható
- Nem hagy a bőrön olajos filmet

Loctite 7855 Kéztisztító, fényező- és szerelőmunkásoknak

Az agresszív tisztítószer kímélő változata. Kímélve távolítja el a festéket, ragasztót, lakkot, gyantát, szilikont, kenőzsírt és más nehezen oldódó szennyeződések.

A finomőrlésű habkó mellett tartalmazza a négy legfontosabb kézpolóanyagot: a lanolint, a jojobaolajat, az agavét és E-vitamint.

- Eltávolítja a makacs szennyeződések
- Biológiailag lebontható



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|----------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag flakon | 400 ml | 12 | 30634 |
| Flakon | 3 l | 4 | 30640 |

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|----------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag flakon | 400 ml | 12 | 22451 |



Henkel Teroson termékek – tanúsított minőség

| | Terostat-8600 2K HMLC | Terostat-8599 HMLC | Terostat-8597 HMLC | Terostat-8596 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Termékbázis | 2K-PUR | 1K-PUR | 1K-PUR | 1K-PUR |
| Felvétel | melegen | melegen | hidegen | hidegen |
| Előmelegítési idő a kartus előmelegítőben | 30 perc | 15 perc | - | - |
| Üvegezési idő | max. 10 perc | max. 15 perc | max. 25 perc | max. 25 perc |
| Fajlagos villamos vezetőképesség (Siemens) | 10 ⁻¹⁰ | 10 ⁻¹⁰ | 10 ⁻¹⁰ | 10 ⁻⁵ |
| Fajlagos villamos ellenállás (Ohm) | 10 ¹⁰ | 10 ¹⁰ | 10 ¹⁰ | 10 ⁵ |
| Optimális nagyfrekvenciás jellemzők | igen | igen | igen | nem |
| Nyírási modulus | ca. 3 MPa | ca. 3 MPa | ca. 3 MPa | ca. 1.2 MPa |
| Süppedésállóság | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló |
| Használatbavételi idő USA szabvány szerint (50 km/h frontális ütközés) | | | | |
| légszák nélkül | 15 perc | 15 perc | 1 óra | 2 óra |
| légszákkal | 15 perc | 15 perc | 2 óra | 6 óra |
| Használatbavételi idő Euro-NCAP szabvány szerint (64 km/h, 40% átfedés) | 60 perc | * | * | * |
| Cikkszám/készlet | | | | |
| 310 ml | 111.00 Q | 168.73Q | 168.79X | 164.75H |
| 150 ml | - | - | 168.76T | - |
| Készlet | 164.74G | 168.75S | 168.80Y | 168.83B |
| 400 ml-es fóliakartus | - | - | ** | - |
| 570 ml-es fóliakartus | - | - | ** | - |

* a terméktől, az üveg geometriájától, a környezeti feltételektől stb. függően 12-48 h

** a későbbiekben lesz elérhető





Henkel Magyarország Kft.
Business Unit Loctite

H-1113 BUDAPEST
Dávid Ferenc u.6.
Tel. (06-1) 372-5677
Fax (06-1) 372-5678
loctite.hu@hu.henkel.com

www.loctite.com