

A RIGIPS KÉSZRE KEVERT GLETTANYAGAIVAL GYEREKJÁTÉK A MUNKA!

- ✓ Egyszerűen és gyorsan használhatók
- ✓ Kényelmes és időtakarékos megoldás
- ✓ Fehér szín – festéshez ideális
- ✓ Kézzel és géppel is felhordható
- ✓ Repedések, felületi egyenetlenségek, sérülések javításához
- ✓ Gipszkarton, beton- és vakolt felületekre



**AZONNAL
FELHASZNÁLHATÓ**



FEHÉR SZÍNŰ



IDŐTAKARÉKOS



**VISSZAZÁRHATÓ,
később is felhasználható**



LEÍRÁS	Végző felületképző, készre kevert glettanyag	Készre kevert hézagoló anyag
ANYAGSZÜKSÉGLET	~ 1,7 kg/m ² /mm	hézagolásra: ~ 0,5 kg/m ² felületsimitásra: ~ 1,7 kg/m ² /mm
ALAPFELÜLET	Gipszkarton és gipszrost lapok, mész-cement vakolatok, gipszvakolatok, betonfelületek	
FELHORDÁSI VASTAGSÁG	0-2 mm	
SZÁRADÁSI IDŐ	~ 18 óra (függ a hőmérsékleti viszonyoktól)	
FELÜLETKÉPZÉS	Festék, tapéta	
FELHASZNÁLÁS	Belső falak és mennyezetek, +5 °C felett	
ELTARTHATÓSÁG (FELBONTÁS UTÁN)	Légmentesen lezárva max. 3 hónap *	
ELTARTHATÓSÁG (FELBONTÁS NÉLKÜL)	12 hónap *	
KISZERELÉSEK	5 kg, 15 kg, 25 kg	

* Tárolás: száraz, nedvességtől védett helyen, 5 °C és 30 °C között. A terméket ajánlott felbontás után azonnal felhasználni!

Rigips műszaki tanácsadás:

Tel: +36 1 296 0534 | rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

rigips.hu

facebook.com/Rigips.Hungary

youtube.com/RigipsHungary



RIGIPS KÉSZLETTEK

TÖKÉLETES FELÜLET 3 LÉPÉSBEN!



1. Felbont



2. Simít



3. Kész

PROMIX FINISH



Finomszemcsés glettanyag végső felületképzéshez

- Tökéletesen sima felület (Q4) a legmagasabb esztétikai követelmények kielégítéséhez
- Gipszkarton, beton- és vakolt felületek teljes felszínén történő alkalmazásához

Hézagolásra és a felületek végső átsimítására szolgáló glettanyag

- Gipszkarton lapok hézagolására és felületek végső átglettelésére egyaránt alkalmas
- Hézagolásnál papír vagy üvegszálazás hézagerősítő szalagot kell alkalmazni



PROMIX MEGA